

RADIADORES

Pintura blanca para radiadores

1. DESCRIPCIÓN

Esmalte acrílico blanco de alta calidad resistente a 150 °C.

2. APLICACIONES

Ideal para pintar radiadores y tuberías de calefacción. También se puede usar para la reparación de pequeñas rozaduras.

3. CARACTERÍSTICAS

Color: Blanco RAL 9010	Temperatura de aplicación: 10 a 35°C
Densidad: 1.00 g/cm ³	Resistencia térmica: Hasta 150°C
Rendimiento: 0.9 a 1 m ² por envase (según superficie)	

4. MODO DE EMPLEO

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de óxido, polvo y grasa. Agitar el aerosol antes de usar durante un minuto. Pulverizar a una distancia de unos 30 cm del radiador. Aplicar una capa en sentido horizontal y dejar secar durante unos 5-10 minutos. Aplicar una segunda capa en sentido vertical. Una vez terminado, invertir el bote y pulsar hasta que sólo salga gas para limpiar el pulsador. Se recomienda esperar un mínimo de 48 horas antes de someter la pintura a alta temperatura.

5. PRESENTACIÓN

Envase 200 ml en cajas de 12 unidades.
Color: Blanco RAL 9010.

6. ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco y a una temperatura entre +5 y +30 °C en posición vertical.
Caducidad: Superior a 12 meses a partir de la fecha de fabricación en su envase original cerrado almacenado en condiciones de temperatura y humedad normales.

7. SEGURIDAD

Producto extremadamente inflamable. No calentar el aerosol. Mantenerlo alejado de cualquier fuente de chispas o calor. Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.