

LUBRISIL

1. DESCRIPCIÓN

Spray de aceite de silicona estable, de alta calidad, incoloro e inodoro, de baja toxicidad y resistente a hongos y bacterias. Repelente de la humedad, lubricante y de buenas propiedades dieléctricas. Diseñado para una eficiente protección y lubricación de superficies metálicas.

2. APLICACIONES

Especialmente indicado para el desmoldeo de todo tipo de plásticos y caucho. Apto para la aplicación como antiadherente de uso general. Permite la protección de trabajos de soldadura. Abrillanta plásticos e impermeabiliza toldos, lona, calzado... Ideal para su uso como lubricante en rampas, guías, cintas transportadoras, cuchillas, sierras...

3. CARACTERÍSTICAS

Forma una película transparente, estable, inerte y que no endurece. Excelentes propiedades de separación y desmoldeo. Excelente lubricación y protección. Puede ser usado como aislante y antiadherente de uso general. La baja tensión superficial proporciona una mejor cubrición y penetración. Aspecto muy brillante.

Aspecto: brillante, incoloro	Temperatura de aplicación: 10 a 35°C
Densidad: 0.97 g/cm ³	Resistencia térmica: -20°C a 250°C
Viscosidad (Capa Ford Nº 4) : 85 s	Resistencia a la presión: 4 bar (20°C) / 7-8 bar (50°C)

4. MODO DE EMPLEO

Para lograr una máxima efectividad es conveniente que la superficie de aplicación esté completamente limpia, exenta de grasa o polvo.

Agitar ligeramente el aerosol antes de usar. Pulverizar a una distancia de 30 cm. Con una sola aplicación se consigue una capa fina y uniforme, que en la mayoría de los casos resulta suficiente.

Para conseguir una buena pulverización y un mejor aprovechamiento, deberá aplicarse a temperatura ambiente.

No aplicar sobre equipos conectados.

El producto puede limpiarse con disolvente de limpieza.

5. PRESENTACIÓN

En botes de spray de 400 mL.

Color: Incoloro.

6. ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco y a una temperatura entre 10 y 25 °C.

Caducidad: Mínimo 3 años en su envase original cerrado almacenado en condiciones de temperatura y humedad normales.

7. SEGURIDAD

Producto extremadamente inflamable. No calentar el aerosol. Mantenerlo alejado de cualquier fuente de chispas o calor. Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación.

Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.