

## SPRAY LIMPIADOR

### Limpiador universal para poliuretano

#### 1. DESCRIPCIÓN

Limpiador universal con propelente inocuo al ozono y totalmente exento de CFC's y HCFC's (hidrocarburos fluoro-clorados). Cumple con las últimas restricciones de la UE respecto al uso de CFC's y HCFC's.

#### 2. APLICACIONES

Eliminación de la espuma de poliuretano no endurecida y limpieza de las pistolas aplicadoras de la espuma COLLAK FOAM.

#### 3. MODO DE EMPLEO

**Limpieza de manchas frescas:** Aplicar la cánula de color rojo sobre la válvula central del envase y apretar dirigiendo el producto directamente sobre la parte a limpiar y eliminar los restos.

**IMPORTANTE:** este producto contiene acetona, que puede disolver o decolorar superficies delicadas como plásticos, lacas, pinturas, recubrimientos, etc. Se recomienda realizar ensayos de compatibilidad sobre una parte poco visible.

Sacar la cánula roja después de su uso.

#### **Limpieza de las pistolas aplicadoras:**

- Limpiar la parte exterior de la pistola pulverizando con la cánula spray (de color rojo).
  - Para la limpieza del interior de la pistola, quitar la cánula spray de color rojo y roscar el envase en la pistola. Accionar con prudencia el gatillo de la pistola para eliminar los restos de espuma que contenga. Cuando el spray salga por la boquilla de la pistola, soltar el gatillo y dejar actuar durante dos minutos aproximadamente. A continuación accionar nuevamente el gatillo de la pistola hasta que salga el líquido limpio. Repetir la operación dos o tres veces. Recoger el líquido utilizado en la limpieza en un contenedor apropiado.
- Finalizada la limpieza, destornillar la botella de la pistola. Ésta queda lista para su próximo empleo.

**Espuma endurecida:** Solo puede ser eliminada mecánicamente. No utilizar utensilios puntiagudos o afilados. No utilizar nunca agua.

#### 4. PRESENTACIÓN

Botella aerosol de 500 ml con válvula especial para poder utilizarla en cualquier posición. En cajas de 12 unidades.

#### 5. ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco y seco entre 10° y 30°C en posición vertical. Caducidad: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

#### 6. SEGURIDAD

Producto extremadamente inflamable: mantener alejado del calor, llamas y chispas; no fumar. No vaporizar sobre llamas o cuerpos incandescentes.

Envase a presión: no calentarlo a temperaturas superiores a los 50 °C, no perforarlo ni arrojarlo a las llamas. Vaciar completamente el envase antes de su eliminación.

Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

# COLLAK

## Adhesivos y Selladores



**COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897**  
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: [collak@collak.com](mailto:collak@collak.com) – [www.collak.com](http://www.collak.com)

en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.