

CINTA DE PVC “ALTA CALIDAD”

1. DESCRIPCIÓN

Cinta autoadhesiva de PVC de alta calidad (26 micras), de grado profesional. Utiliza un sistema adhesivo base caucho agresivo sensible a la presión. Ha sido especialmente diseñada para usar donde se requiere seguridad ambiental.

2. APLICACIONES

Protección de tuberías metálicas enterradas o aéreas. También se puede usar para la fijación de coquillas en aislamiento.

Propiedades :

- Excelente resistencia a la abrasión, corrosión y humedad.
- Elevada fuerza dieléctrica y protección mecánica.
- Se puede utilizar de 0 a +90 °C
- Excelente maleabilidad.

3. CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES	UNIDADES	VALORES ESTANDAR
Fuerza a rotura	N/cm	40
Elongación a la rotura	%	180

4. MODO DE EMPLEO

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa, aceite u otros contaminantes.

La cinta debe ser aplicada con la suficiente fuerza para asegurar una óptima unión y se recomiendan un mínimo de dos vueltas. La última capa se debe aplicar con menos tensión para prevenir el despegue.

5. PRESENTACIÓN

Color negro en rollos de 33 metros (anchura de 50mm) en cajas de 12 unidades.

6. ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco y a una temperatura entre 10 y 25 °C. Proteger del polvo, humedad, calor y luz solar directa. El producto tiene una duración de 24 meses en su embalaje original sin desprecintar.

COLLAK

Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación.

Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.