



Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

03/09-CINTAPVC-v2.0

CINTA PVC

1. DESCRIPCIÓN

Cinta autoadhesiva de PVC que utiliza un sistema adhesivo base caucho agresivo sensible a la presión.

2. APLICACIONES

Fijación de coquillas en aislamiento.

Protección para uniones de cables eléctricos de voltaje bajo y medio.

Propiedades :

- Excelente resistencia a la abrasión, corrosión y humedad.
- Elevada fuerza dieléctrica y protección mecánica.
- Se puede utilizar de 0 a +90 °C
- Excelente maleabilidad.

3. CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES	UNIDADES	VALORES ESTANDAR
Grosor	mm	0,13
Fuerza a rotura	N/cm	25
Elongación a la rotura	%	180

4. MODO DE EMPLEO

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa, aceite u otros contaminantes.

La cinta debe ser aplicada con la suficiente fuerza para asegurar una óptima unión y se recomiendan un mínimo de dos vueltas. La última capa se debe aplicar con menos tensión para prevenir el despegue.

5. PRESENTACIÓN

Color negro y gris : rollos de 20 metros (anchura 19mm), en cajas de 70 unidades.

6. ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco y a una temperatura entre 10 y 25 °C.

Proteger del polvo, humedad, calor y luz solar directa.

El producto tiene una duración de 24 meses en su embalaje original sin desprecintar.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y

COLLAK

Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación.
Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.