

## CINTA COQUILLA ECO

### 1. DESCRIPCIÓN

Cinta autoadhesiva fabricada en espuma de polietileno de 3 mm de anchura reforzada con malla de poliéster.

### 2. APLICACIONES

Para la fijación de coquillas y aislamientos de conductos en calefacción, ventilación y aire acondicionado.

### 3. CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES	VALORES
Grosor total de la cinta	3.08 mm
Temperatura de aplicación	+10 a +40 °C
Temperatura de servicio	-30 a +60 °C

### 4. PRESENTACIÓN

- Color negro.
- Rollos de 15 m x 50 mm ancho en cajas de 12 unidades.

### 5. ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco y a una temperatura entre 15 y 25 °C sin que le incide luz solar directa.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación.

Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.