



Adhesivos y Selladores



**COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897**  
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: [collak@collak.com](mailto:collak@collak.com) – [www.collak.com](http://www.collak.com)

11/19-SPRAYM-v1.1

## SPRAY MARCADOR

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura profesional fluorescente de marcaje temporal en spray.

### 2. APLICACIONES

Pintura profesional especialmente concebida para la señalización de obras públicas, explotación forestal, trabajos topográficos, instalaciones eléctricas, agua, gas, etc.

Aplicable sobre todo tipo de superficies: madera, tierra, hormigón, asfalto, ladrillo, césped, metal, etc.  
Multiposición.

### 3. CARACTERÍSTICAS

LIGANTE	Acrílico.
ASPECTO	Mate.
SECADO	Entre 10-15 segundos a 20°C (según superficie).
SÓLIDOS	39 ± 2 %.
SOLUBILIDAD	Hidrocarburos, esteres y cetonas.
RENDIMIENTO	Entre 2,4 m <sup>2</sup> a 2,8 m <sup>2</sup> , según aplicación.
PRESIÓN	4,5 ± 0,2 bar a 20°C.

### 4. MODO DE EMPLEO

Agitar antes de su uso.

Aplicar sobre la superficie deseada a una distancia mínima de 25 cm aproximadamente.

Las manchas pueden limpiarse fácilmente con Collak DL o acetona.

### 5. PRESENTACIÓN

Bote de 500ml, 12 unidades por caja.

Disponible en color: verde, rojo, azul y amarillo.

### 6. ALMACENAJE

Mínimo 12 meses a partir de la fecha de fabricación y almacenado entre +5 y +28 °C.

### 7. SEGURIDAD

Producto inflamable. Recipiente a presión. Durante su aplicación deben tomarse las precauciones higiénicas habituales: evitar el contacto con las mucosas (ojos, boca, etc.), uso de guantes, lavarse las manos después de su uso, etc. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto en el proceso y adoptar las medidas de protección adecuadas con el fin de evitar cualquier riesgo de manipulación y uso.

Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.