

COLLAK

Adhesivos y Selladores

COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

10/13-QUITASILICONA-v1.0

QUITASILICONA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Disuelve siliconas endurecidas, resinas naturales, colas, manchas de alquitrán y despega etiquetas.

2. APLICACIONES

Sanitarios y accesorios, carroceros de automoción y motocicletas, cristales, cerrajería, juntas, etc.

3. CARACTERÍSTICAS

Destilado de disolventes naturales que no daña a gomas, plásticos, metales ni pinturas.

4. MODO DE EMPLEO

- Resinas y siliconas endurecidas : Eliminar con una rasqueta o cúter el exceso de silicona posible. Después aplicar abundante producto sobre el resto de silicona, dejar actuar 30 minutos y después limpiar y secar con un paño limpio y seco.
- Siliconas frescas, colas, masillas, resina vegetal : Aplicar un poco de producto sobre la superficie a limpiar. Esperar medio minuto y limpiar y secar con un paño limpio y seco.
- Etiquetas adhesivas : Aplicar el producto directamente sobre la etiqueta, esperar algún minuto hasta que se pueda despegar fácilmente y limpiar y secar con un paño limpio y seco.
- Manchas de alquitrán (coche, moto...) : Verter un poco de producto sobre un paño limpio y seco y mantenerlo aplicado sobre la superficie manchada de alquitrán, pasado un minuto repetir la operación y después limpiar y secar con un paño limpio y seco.

5. PRESENTACIÓN

Bote en spray de 200ml, 12 unidades por caja.

6. ALMACENAJE

Mínimo 12 meses a partir de la fecha de fabricación y almacenado entre +10 y +25 °C.

7. SEGURIDAD

Producto inflamable. Recipiente a presión. Durante su aplicación deben tomarse las precauciones higiénicas habituales: evitar el contacto con las mucosas (ojos, boca, etc.), uso de guantes, lavarse las manos después de su uso, etc. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto en el proceso y adoptar las medidas de protección adecuadas con el fin de evitar cualquier riesgo de manipulación y uso. Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.