

COLLAK

Adhesivos y Selladores

COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

01/25-DL-CPVC-v1..0

COLLAK DL-CPVC

Disolvente limpiador para CPVC rígido

1. DESCRIPCIÓN

Limpia y activa las superficies de CPVC rígido permitiendo desarrollar la máxima fuerza adhesiva a los adhesivos utilizados.

2. APLICACIÓN

Limpieza, desengrasado y preparación de las superficies a unir con el adhesivo para CPVC rígido Collak CPVC-80. Limpieza de los utensilios utilizados en la aplicación de dichos adhesivos.

3. CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES	VALORES
Color	Incoloro
Densidad (20°C)	0,85 g/ml
Inflamabilidad	Fácilmente inflamable

4. MODO DE EMPLEO

Frotar las zonas que vayan a entrar en contacto con el adhesivo con un trapo limpio embebido con el disolvente COLLAK DL, hasta la total eliminación de la suciedad o grasas. Dejar secar e inmediatamente aplicar el adhesivo.

5. PRESENTACIÓN

En envases metálicos de 500 ml con tapón de rosca y precinto: 12 unidades por caja.
Caducidad: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

6. SEGURIDAD

Producto fácilmente inflamable e irritante para los ojos y las vías respiratorias. Mantenerlo alejado de fuegos o chispas. Utilizarlo en locales bien ventilados. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación.

Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.